



ContiEcoContact™ EP

Línea Premium, excelente maniobrabilidad y ahorro de combustible para autos compactos y subcompactos.



Continental

CARACTERÍSTICAS

Moderno contorno de cinturón (Concepto de cinturón plano).

Compuesto de piso balanceado.

Piso geométrico optimizado con bloques absorbentes y ranuras de ventilación.

VENTAJAS

Desempeño con alto kilometraje.

Reduce la resistencia al rodar.

Bajo nivel de ruido al rodar.

BENEFICIOS

Servicio de larga vida.

Excelente manejo.

Ahorro de combustible en un 5%.

Bajo nivel de ruido y buen desempeño sobre lodo.

	Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de articulo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundida de piso	Ancho Rim Recomend.	
13	80			OE	155/80R13	79 T	SL	CN	03510560000	578	157	8.0	4.5	
	70				P 155/70 R 13	75 T	SL	CN	03510730000	548	157	8.0	4.5	
	65			OE	155/65R13	73 T	SL	CN	03510890000	532	157	8.0	4.5	
14	70			OE	165/70R14	81 T	SL	CN	03511160000	602	177	8.0	5.0	
	65				P 175/65 R 14	82 T	SL	CN	03516300000	584	177	8.0	5.0	
					OE	155/65R14	75 T	SL	CN	03511360000	558	157	8.0	4.5
	60			OE	165/60R14	79 T	XL	CN	03521240000	554	170	8.0	5.0	
15	70		FR	OE	135/70R15	70 T	SL	CN	03510410000	571	138	8.0	4.0	
	65		FR	OE	P 145/65 R 15	72 T	SL	CN	03512350000	569	150	8.0	4.5	
	60			OE	195/60R15	88 T	SL	CN	03512210000	615	201	8.0	6.0	
	55			FR	OE	P 175/55 R 15	77 T	SL	CN	03512550000	573	182	8.0	5.5
	50			OE	195/50R15	82 T	SL	CN	03512960000	577	201	8.0	6.0	

NOTAS

Índice de Velocidad

T= hasta 190 km/h

UTQG

Treadwer

Tracción

Temperatura

<165

240

A

A

>175

300

A

A

Índice de carga

SL= Carga Standard

CN= Costado Negro