



ContiTouringContact AS

Línea Premium, exacta combinación
entre desempeño, confort y durabilidad.



Continental

CARACTERÍSTICAS

Diseño de banda de rodamiento optimizado.

Costillas longitudinales.

Amplias ranuras circunferenciales.

Ranuras profundas en los hombros.

VENTAJAS

Manejo silencioso.

Menor resistencia al rodamiento.

Mejora el desalojo de agua.

Proporciona un máximo agarre en las curvas.

BENEFICIOS

Mayor confort.

Mayor durabilidad.

Reduce el riesgo del acuaplaneo.

Máxima seguridad .

	Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundida de piso	Ancho Rim Recom.
15	60			OE	P195/60 R 15	87 S	SL	CN	15476400000	615	201	8.0	6.0
	65				P205/65 R15	92 S	SL	CN	15462460000	645	206	8.7	6.0
16	60			OE	P215/65 R16	96 S	SL	CN	15462510000	686	221	8.7	6.5
				OE	P215/60 R16	94 T	SL	CN	15476330000	663	221	8.7	6.5
17	60			OE	P 215/ 60 R 16	94 T	SL	CN	15476330000	663	221	8.7	6.5
				OE	P 225/ 60 R 17	98 S	SL	CN	15484750000	663	221	8.0	6.5
				OE	P225/60 R 17	98 S	SL	CN	15476420000	702	228	8.0	6.5

NOTAS

Índice de Velocidad

S= hasta 180 km/h

T= hasta 190 km/h

UTQG

Treadwer 520

Tracción A

Temperatura B

Índice de carga

SL= Carga Standard

CN= Costado Negro