

ContiCrossContact AT

Línea Premium todo-terreno para aplicaciones de camioneta de carga y SUV.



Continental

CARACTERÍSTICAS

Hombros abiertos.

Avanzado compuesto resistente al efecto de cortes o arrancamiento de piso.

Tres líneas de bloques circunferenciales no alineados.

VENTAJAS

Tracción y apariencia de servicio fuera de carretera.

Superior resistencia al desgaste de piso para el segmento todo terreno.

Reduce el riesgo de cortes.

Los bloques son robustos suaves y no son paralelos a la superficie del camino.

BENEFICIOS

Excelente desempeño en todo tipo de camino.

Alto rendimiento de kilometraje.

Llanta silenciosa y suave.

	Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundida de piso	Ancho Rim Recomend.
15	80		FR		31X10.50R15LT	109 S	SL	LBD	04567150000	775	267	13.5	8.0
	75				205/ 75 R 15	97 T	SL	LBD	15476240000	689	203	11.5	5.5
			FR		235/75 R 15	109 T	XL	LBD	15476170000	733	235	13.5	6.5
16	75		FR		LT245/75R16	120/116 S	SL	LBD	04567200000	774	245	13.5	8.0
17	65		FR		235/65 R 17	108 H	XL	CN	03545780000	738	240	13.5	7.0

NOTAS

Índice de Velocidad

T= hasta 190 km/h
H= hasta 210 km/h

Índice de carga

SL= Carga Standard
XL= Carga Extra

CN= Costado Negro

LBD = Letra Blanca Delineada

FR = Protector de rim