

4x4 SportContact

Línea Premium, para SUV's rápidas y potentes.



Continental

CARACTERÍSTICAS

Hombro externo compacto.

Hombro interno con ranuras amplias y abiertas.

Costilla ancha central circunferencial en el piso.

VENTAJAS

Mayor estabilidad en curvas.

Alta capacidad en desalojo de agua.

Alta estabilidad durante el manejo.

BENEFICIOS

Sobresaliente manejo en curvas.

Alta protección contra el acuaplaneo.

Respuesta precisa al volanteo y buen desempeño en línea recta.

Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho Rim Recomend.
18	55	FR	OE	255/55 R 18	109 Y	XL	CN	03546250000	737	265	8.0	8.0
19	45	FR	OE	275/45 R 19	108 Y	XL	CN	03546310000	730	276	8.0	9.0
20	40	FR	OE	275/40 R 20	108 Y	XL	CN	03546370000	726	276	8.0	9.0

NOTAS

Índice de velocidad

Y = Hasta 300 km/h

Todas las medidas

UTQG

Treadwer 280

Tracción A

Temperatura A

Índice de carga

SL= Carga Standard

XL= Carga Extra

CN= Costado Negro

FR =Protector de rim