



ContiTrac TR

Línea Premium, gran estabilidad y manejo preciso, proporcionando una tracción excelente dentro y fuera de carretera.



Continental

CARACTERÍSTICAS

Costillas centrales continuas.

Ranuras en los hombros laterales.

Cuatro canales circunferenciales.

Bloques en el piso asimétrico.

Ranuras profundas.

VENTAJAS

Mejor respuesta al frenado.

Mayor maniobrabilidad.

Mejor desalojo de agua.

Evita el acuaplaneo.

Baja generación de ruido.

Mayor autolimpieza.

BENEFICIOS

Alta estabilidad de manejo en curvas y rectas.

Incrementa el agarre.

Mayor seguridad.

Mayor confort.

Excelente desempeño dentro y fuera de carretera.

Diámetro del Rim		Equipo original		Índice de carga/vel		Rango de carga		No. de artículo	Diámetro total (mm)		Ancho de sección		Ancho Rim Recomend.	
Serie			Medidas				Costado							
17	70		P 265/70 R 17	113 H	SL	CN	15470200000	808	272	11.0	8.0			
		OE	P 265/70 R 17	113 S	SL	LBD	15464780000	808	272	11.0	8.0			
		OE	P 265/70 R 17	113 H	SL	CN	15476130000	808	272	11.0	8.0			
18	70		P 245/65 R 17	106 S	SL	CN	15463540000	749	248	10.0	7.0			
		OE	P 265/ 70 R 18*	114 S	SL	CN	15482600000	828	271	8.7	8.0			
		OE	LT 275/70R 18	125/122 S	SL	CN	04567550000	838	279	11.0	8.5			

NOTAS

Índice de Velocidad

S= hasta 180 km/h

H= hasta 210 km/h

UTQG

Treadwear 520

Tracción A

Temperatura B

Índice de carga

SL= Carga Standard

CN= Costado Negro

LBD= Letra Blanca Delineada

* Llanta con diseño de piso diferente