



Continental

VancoContact™ 2

Línea Premium,
excelente maniobrabilidad y confort.



CARACTERÍSTICAS

Concepto de banda angosta y bloques separados.

Ranuras transversales anchas en toda la circunferencia.

Costillas centrales circunferenciales.

VENTAJAS

Desgaste más uniforme.

Gran desalojo de agua evitando el acuaplaneo.

Excelente desempeño en rectas.

BENEFICIOS

Mayor rendimiento en carreteras.

Mayor seguridad en piso mojado.

Excelente maniobrabilidad.

Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundida de piso	Ancho Rim Recomend.
15	65			215 / 65 R 15	100 H	XL	CN	04510130000	661	221	8.0	6.5
				205/ 65 R 15C	102/100 T	C	CN	04510080000	647	209	8.0	6.0
16	60			215/ 60 R 16	99 H	XL	CN	04510100000	664	221	8.0	6.5

NOTAS

Índice de Velocidad

T= hasta 190 km/h
H= hasta 210 km/h

Índice de carga

XL= Carga Extra
C = Tipo seis capas

CN= Costado Negro
LT= Light truck