

Vanco™ 2

Calidad Premium aprobada
de nueva generación para
camionetas de carga ligera.



Continental

CARACTERÍSTICAS

- Contorno plano de la llanta.
- Huella de piso profundo.
- Diseño robusto en los hombros.
- Múltiples ranuras laterales.
- Innovador compuesto de hule en el piso.
- Ranuras longitudinales.

VENTAJAS

- Desgaste más uniforme.
- Hasta un 20% más de duración.
- Reduce deformación en el piso.
- Gran desalojo de agua evitando el acuaplaneo.
- Excelente desempeño en rectas.
- Mejor frenado.

BENEFICIOS

- Mayor rendimiento en carreteras.
- Larga duración.
- Mayor seguridad en piso mojado y seco.
- Excelente maniobrabilidad.
- Reduce distancia de frenado.

	Diámetro del Rim	Serie	Protector de Rim	Equipo original	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho Rim Recom.
14					185/ R 14 C	102/100 Q	D	CN	04511500000	650	188	8.0	5.5
					195/ R 14 C	106/104 Q	D	CN	04511510000	666	198	8.0	5.5
					205/ R 14 C	109/107 P	D	CN	04511520000	686	208	8.0	6.0
15	70				195/70 R 15 C	104/102 R	C	CN	04511540000	655	201	8.0	6.0
				OE	225/ 70 R 15 C	112/110 R	C	CN	04514450000	696	228	8.0	6.5
				OE	205/ 65 R 15 C	107/105 T	C	CN	04713670000	672	209	8.0	6.0
16	65			OE	225/ 65 R 16 C	112/110 S	C	CN	04713730000	698	228	8.0	6.5
				OE	235/ 65 R 16 C	115/113 R	C	CN	04713050000	712	240	8.0	7.0

NOTAS

Índice de Velocidad

P = hasta 150 km/h
 Q = hasta 160 km/h
 R = hasta 170 km/h
 S = hasta 180 km/h
 T = hasta 190 km/h

Índice de carga

XL= Carga Extra
C = Tipo seis capas
D = Tipo ocho capas

CN= Costado Negro
LT= Light truck