

Eurosport ZR

La línea Ultra High Performance
diseñada para México.



EUZUKADI®

CARACTERÍSTICAS

Nuevo compuesto con Silica en el piso.
 Optimo contorno en el piso.
 Cuatro ranuras amplias longitudinales .
 Optimo numero de ranuras transversales.
 Hombro rigido transversal y solido.
 Perfecta costilla central continua

VENTAJAS

El compuesto permite mayor regidez sobre el pavimento.
 Mayor area de contacto entre la llanta y el camino.
 Excelente desalojo de agua.
 Reduce sustancialmente la distancia de frenado.
 Mayor transmision de fuerzas, evitando el movimiento de los bloques.

BENEFICIOS

Reduce la distancia de frenado en piso mojado.
 Mayor seguridad en el manejo y baja generacion de calor en el piso.
 Reduce el riesgo de acuaplaneo.
 Aumenta el area de contacto en curvas. Alta estabilidad al manejar.
 Respuesta precisa al volante.
 Mejora la estabilidad en linea recta "Es como correr en rieles"

	Diámetro del Rim	Serie	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de articulo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundida de piso	Ancho Rim Recomend.
15	FR	55	195/ 55 R 15	85 V	SL	CN	15486360000	595	201	8.0	6.0
	FR	50	195/ 50 R 15	82 V	SL	CN	15486370000	577	201	8.0	6.0
16	FR	55	205/ 55 ZR 16	91 W	SL	CN	15486380000	632	214	8.0	6.5
	FR		215/ 55 ZR 16	93 W	SL	CN	15486390000	642	226	8.0	7.0
	FR	50	205/ 50 ZR 16	87 W	SL	CN	15486450000	612	214	8.0	6.5
	FR		225/ 50 ZR 16	92 W	SL	CN	15486400000	632	233	8.0	7.0
	FR	45	205/ 45 ZR 16	83 W	SL	CN	15486410000	590	206	8.0	7.0
17	FR	50	205/ 50 ZR 17	93 W	XL	CN	15486460000	638	214	8.0	6.5
	FR		215/ 50 ZR 17	91 W	SL	CN	15486470000	648	226	8.0	7.0
	FR		225/ 50 ZR 17	94 W	SL	CN	15486480000	658	233	8.0	7.0
	FR	45	225/ 45 ZR 17	91 W	SL	CN	15486420000	634	225	8.0	7.5
	FR		215/ 45 ZR 17	91 W	XL	CN	15486490000	626	213	8.0	7.0
	FR		235/ 45 ZR 17	94 W	SL	CN	15486500000	644	236	8.0	8.0
	FR		245/ 45 ZR 17	95 W	SL	CN	15486430000	652	243	8.0	8.0
	FR	40	205/ 40 ZR 17	84 W	XL	CN	15486440000	596	212	8.0	7.5
18	FR	40	225/ 40 ZR 18	92 W	XL	CN	15486510000	637	230	8.0	8.0
	FR		235/ 40 ZR 18	91 W	SL	CN	15486520000	645	241	8.0	8.5

Todas las llantas tienen FR = Protector de rin

NOTAS

Índice de velocidad
 V = Hasta 240 Km/h
 W = Hasta 270 Km/h

Índice de carga
 SL= Carga Standard
 XL=Carga Extra

UTQG
 Todas las medidas

Treadwear
 340

Tracción
 A

Temperatura
 A

CN=Costado Negro