

# Radial SUV

Exclusivo diseño de piso que brinda un manejo suave y silencioso.

Excelente desempeño en camioneta.



## CARACTERÍSTICAS

Concepto de piso con hombros cerrados .

Costilla central continua.

Amplias ranuras en el piso.

## VENTAJAS

Reduce la emisión de ruido.

Incrementa el rendimiento de la llanta.

Excelente desempeño en piso mojado.

## BENEFICIOS

Mayor confort.

Mejor tracción en carretera.

Mayor seguridad.

Mejor maniobrabilidad.

Reduce el riesgo del acuaplaneo.

Diámetro del Rim	Serie	Medidas	Índice de cargavel	Rango de carga	Costado	No. de artículo	Diámetro total (m.m)	Ancho de sección	Profundida de piso	Ancho Rim Recom.
15	75	P 235/75 R 15	108 S	XL	LBD	15473740000	734	236	10.3	6.5
		P 245/75 R 16	109 S	SL	LBD	15473750000	775	249	8.7	7.0
16	70	P 225/70 R 16	101 S	SL	LBD	15473760000	721	229	10.3	6.5
		P 235/70 R 16	104 S	SL	LBD	15473770000	737	239	10.3	7.0
		P 245/70 R 16	106 S	SL	LBD	15473780000	749	249	10.3	7.0
		P 255/70 R 16	109 S	SL	LBD	15473790000	765	259	8.7	7.5
		P 275/70 R 16	114 S	SL	LBD	15473810000	792	272	10.3	8.0
		P 265/70 R 16	111 S	SL	LBD	15473800000	777	272	10.3	8.0

## NOTAS

Índice de velocidad

S = 180 Km/h

Índice de carga

SL= Carga Standard

XL= Carga Extra

UTQG

Treadwear

500

Tracción

A

Temperatura

B

LBD = Letra Blanca Delineada