

Grabber HP

Moderno diseño que cubre las expectativas más exigentes de clientes SUV y 4x4.



GENERALTIRE

CARACTERÍSTICAS

Canales anchos y profundos que van del centro a los hombros.

Los bloques de los hombros tienen múltiples ranuras.

Contorno de piso optimizado con cinturones planos.

VENTAJAS

Excelente desalojo de agua.

Optimización al agarre y frenado.

Aumenta la superficie de piso.

Reduce el ruido.

BENEFICIOS

Reduce el riesgo del acuaplaneo.

Mayor seguridad.

Mejor maniobrabilidad.

Excelente rendimiento en kilometraje.

Mayor confort en altas velocidades.

Diámetro del Rim	Protección de Rim	Serie	Medidas	Índice de carga/vel	Rango de carga	Costado	No. de artículo	Dimensiones (mm)			
								Diámetro total	Ancho de sección	Profundidad de piso	Ancho Rim Recomend.
15	FR	60	235/ 60 R 15	98 T	SL	LBD	15477140000	713	239	8.7	7.0
	FR		255/60 R 15	102 H	SL	LBD	15477160000	687	260	8.7	7.5
	FR		275/60 R 15	107 T	SL	LBD	15477180000	711	279	8.7	8.0
		70	225/70 R 15	100 T	SL	LBD	15477020000	696	227	8.5	6.5
			235/70 R 15	103 T	SL	LBD	15477040000	711	240	8.7	7.0
			255/70 R 15	108 T	SL	LBD	15477070000	739	259	8.2	7.5

NOTAS

Índice de velocidad
T = Hasta 190 Km/h
H = Hasta 210 Km/h

Índice de carga
SL= Carga Standard
*FR = Protección de Rin

UTQG
Todas las medidas

Treadwear
360

Tracción
A

Temperatura
A

LBD = Letra Blanca Delineada