

Continental



HTR



Llanta para
Camión

LLANTA PREMIUM PARA EJES LIBRES EN SERVICIOS REGIONALES

Diseño de piso de multi-costillas que proporciona excelente tracción en superficies mojadas y estabilidad lateral.

Alta capacidad de capas provee mayor durabilidad y vida del casco para múltiples renovados.

Gran extensión de ranuras circunferenciales para el desplazamiento óptimo de agua para una excelente tracción en superficies mojadas.



Aplicaciones:

Para transporte de carga en largas distancias, 100% dentro de carretera y para todas posiciones..

ESPECIFICACIONES DE LAS LLANTAS

Sobre carretera – 106 km/hr (65 millas/hr) con carga máxima especificada.

Medida de Llanta	Rango de carga	Prof. de piso (mm)	Ancho de Rin (in)	Diámetro total (mm)	Ancho de sección (mm)	Ancho de sección con carga (mm)	Radio estático de carga (mm)	Espacio mínimo en duales (mm)	RPK	Peso de Llanta (Kg)	Carga y presión máx. por llanta			
											Eje sancillo	PSI	Eje Dual	PSI
215/75R17.5	H	11.9	6.00	767	211	221	358	362	426	26	2180	125	2060	125
235/75R17.5	H	12.7	6.75	798	234	246	373	262	410	30	2725	125	2575	125
265/70R19.5	H	12.7	7.50	866	262	292	396	245	378	34	2725	120	2575	120
285/70R19.5	J	12.7	8.25	895	283	313	408	318	364	42	3150	120	2900	120
385/65R22.5	L	15.0	11.75	1072	389	409	495	NA	305	72	4500	120	NA	
425/65R22.5	L	14.3	13	1125	422	457	521	NA	291	85	5150	120	NA	
445/65R22.5	L	14.3	14.00	1151	445	480	531	NA	284	92	5580	120	NA	
8.25R15	J	13.5	6.50	836	234	241	384	269	391	28	2650	120	2575	120
365/80R20	L	14.3	10.00	1092	348	381	501	NA	298	76	4500	120	NA	