

Continental

HDL ECO PLUS



Llanta para
Camión

HDL ECO PLUS

LLANTA PREMIUM DE TRACCIÓN PARA LARGAS DISTANCIAS Y AHORRO DE COMBUSTIBLE

Nuevo y avanzado compuesto de piso que proporciona mayor rendimiento y menor Resistencia al Rodaje.

Diseño de piso con hombros cerrados que provee de un desgaste de piso uniforme y mantiene una excelente tracción.

Sistema único de eliminación de piedras protegiendo la integridad del casco.

22.22 mm de profundidad de dibujo para un kilometraje optimizado y menor resistencia al rodaje.



Aplicaciones:

Para transporte de carga en largas distancias, 100% dentro de carretera, para posiciones de tracción.

ESPECIFICACIONES DE LAS LLANTAS

Sobre carretera – 120 km/hr (75 millas/hr) con carga máxima especificada.

Medida de Llanta	Rango de carga	Prof. de piso (mm)	Ancho de Rin (in)	Diámetro total (mm)	Ancho de sección (mm)	Ancho de sección con carga (mm)	Radio estático de carga (mm)	Espacio mínimo en duales (mm)	RPK	Peso de Llanta (Kg)	Carga y presión máx. por llanta			
											Eje sancillo	Eje Dual		
											Kg	PSI	Kg	PSI
11R22.5	H	22.2	8.25	1062	282	307	498	318	306	58	3000	120	2725	120
11R24.5	H	22.2	8.25	1117	282	307	523	318	292	62	3250	120	3000	120
275/80R22.5	H	22.2	8.25	1036	279	307	480	318	315	55	3150	120	2800	120
285/75R24.5	H	22.2	8.25	1066	272	307	498	318	306	58	3075	120	2800	120