

# Continental

## HDL



Llanta para  
Camión

# HDL

## LLANTA PREMIUM DE TRACCIÓN PARA LARGAS DISTANCIAS

22.2 mm de profundidad de dibujo para un mayor rendimiento en piso original.

Diseño de piso con hombros abiertos que provee de una excelente tracción en todo tipo de clima, con resistencia a los desgastes irregulares y reduce la retención de piedras.

Bloques con un diseño innovador (ángulos), que provee una excelente tracción a lo largo de la vida de piso original.

Sistema único de protección a la penetración de piedras para la protección del casco.



### Aplicaciones:

Para transporte de carga en largas distancias, 100% dentro de carretera, para posiciones de tracción.

### ESPECIFICACIONES DE LAS LLANTAS

Sobre carretera – 120 km/hr (75 millas/hr) con carga máxima especificada.

Medida de Llanta	Rango de carga	Prof. de piso (mm)	Ancho de Rin (in)	Diámetro total (mm)	Ancho de sección (mm)	Ancho de sección con carga (mm)	Radio estático de carga (mm)	Espacio mínimo en duales (mm)	RPK	Peso de Llanta (Kg)	Carga y presión máx. por llanta			
											Eje sancillo	PSI	Eje Dual	PSI
11R22.5	H	22.2	8.25	1062	287	307	495	318	307	57	3000	120	2725	120
11R24.5	H	22.2	8.25	1113	287	310	521	318	293	61	3250	120	3000	120
275/80R22.5	H	22.2	8.25	1031	292	310	480	318	317	54	3150	120	2800	120
285/75R24.5	H	22.2	8.25	1064	284	307	493	318	307	57	3075	120	2800	120