

Continental

HDR



Llanta para
Camión

HDR

LLANTA PREMIUM PARA SEVICIOS GENERALES EN POSICIONES DE TRACCIÓN.

Diseño de piso de bloques desalineados circunferencialmente para una excelente tracción en todo tipo de clima.

Sistema de eliminación de piedras en la profundidad de las ranuras del piso para la protección y mayor durabilidad del casco y múltiples renovados.

Compuesto de piso para multiservicios para rutas locales y largas distancias.



Aplicaciones:

Para carga en rutas dentro y fuera de carretera y para posiciones de tracción, para cortas y largas distancias (dependiendo las condiciones).

ESPECIFICACIONES DE LAS LLANTAS

Sobre carretera – 106 km/hr (65 millas/hr) con carga máxima especificada

Medida de Llanta	Rango de carga	Prof. de piso (mm)	Ancho de Rin (in)	Diámetro total (mm)	Ancho de sección (mm)	Ancho de sección con carga (mm)	Radio estático de carga (mm)	Espacio mínimo en duales (mm)	Peso de RPK	Peso de Llanta (Kg)	Carga y presión máx. por llanta			
											Eje sancillo	Eje Dual		
											Kg	PSI	Kg	PSI
245/70R19.5	H	15.87	6.75	846	249	259	389	279	387	33	2240	115	2120	115
12R22.5	H	20.63	9.00	1100	310	297	503	343	299	64	3350	120	3150	120
315/80R22.5	J	20.63	9.00	1086	312	328	503	351	300	64	4000	130	3350	130